

## SCHEMA PRODOTTO

### Indicta



Apparecchio di illuminazione a luce diretta che impiega sorgenti a LED monocromatici ad alto rendimento. Installazione su palo di  $\varnothing$  60mm con codolo  $\varnothing$  35x120mm (non fornito). Montata su palo di altezza 3 m è idonea per l'illuminazione di piste ciclabili categoria S3. Finitura grigio antracite. Costituito da vano ottico e supporto per installazione su palo. Vano ottico in alluminio estruso EN-AW-6060, sottoposto a trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Diffusore in policarbonato resistente agli urti, anti UV. Ottiche asimmetriche ad alta efficienza in policarbonato metallizzato. Supporto vano ottico in tecnopolimero composito ad alta resistenza colorato in massa rinforzato con inserto in ferro zincato, fornito con cavo e connettore IP67 alloggiato all'interno del supporto per il collegamento alla rete. Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche. Grado di tenuta IP65. Classe II. Omologazione ENEC

Grigio  
Antracite




LED Terra

650° IP65



W	Dimensioni	Flusso Luminoso (lm)	Color	Code
23W	18x90 cm	1341lm		T084800



<b>Indicta LED</b>	LED	luminaire
<b>Power</b>	23W	23W
<b>Flux</b>	1633lm	1341lm
<b>CCT</b>	4000K	4000K
<b>CRI</b>	80 typ	
<b>Color Tolerance</b>	4SDCM	
<b>Service Life</b>	L70(6K)>35.600h	
<b>Efficiency</b>		82%
<b>Efficacy</b>	82lm/W	58lm/W

## I Designer

---



› Ernesto Gismondi